

- Resolución 1080P (2 MP)
- Soporta 3G / 4G
- Ranura para microSD de hasta 128 Gb
- Lente varifocal motorizada
- Zoom óptico 5X
- Giro horizontal 300°
- Giro vertical 60°
- Velocidad de giro 12°/s
- IP LEDs IR con alcance metros
- Soporta P2P
- APP gratuita para iOS y Android



<b>Sistema operativo</b>	Linux embebido
<b>Procesador</b>	Hi3516C
<b>Sensor</b>	CMOS 1/2.8" Sony 323
<b>Lente</b>	2.8 a 13.5 mm motorizada
<b>Zoom óptico</b>	5X
<b>Ángulo de visión</b>	89.9° a 26.2°
<b>Iluminación mínima</b>	0.05 Lux / 0 Lux IR ON
<b>Modo Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Número de infrarrojos</b>	4
<b>Alcance</b>	50 metros
<b>Compresión</b>	H.264
<b>Resolución</b>	Stream principal: 1080P, 720P, Q720P (640 x 352) Stream secundario: Q720P, QQ720P (320 x 176) Stream terciario: QQ720P
<b>Ratio de bits</b>	32 Kbps - 6 Mbps
<b>Ratio de frames</b>	25 fps
<b>WDR</b>	Digital
<b>Reducción digital de ruido</b>	3D DNR
<b>Detección de movimiento</b>	Hasta 4 zonas (nivel de sensibilidad 1 - 100)



<b>Envío de alarmas</b>	Envío a email, Actualización en FTP, Almacenamiento en SD y Envío a móvil
<b>Zonas de enmascaramiento</b>	4 zonas
<b>Usuarios</b>	Soporta hasta 4 usuarios simultáneos
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARTP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, etc.
<b>Estándar 4G</b>	FDD-LTE
<b>Rango de frecuencias 4G</b>	B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz)
<b>Ratio de transmisión 4G</b>	Subida: 50 Mbps, Bajada: 150 Mbps
<b>Seguridad</b>	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Estándar 3G</b>	WCDMA
<b>Rango de frecuencias 3G</b>	B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz)
<b>Ratio de transmisión</b>	Subida: 5.76 Mbps Bajada: 21 Mbps
<b>Seguridad</b>	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Ángulo de rotación</b>	Horizontal: 0° a 300° / Vertical: 0° a 60°
<b>Velocidad de giro</b>	12°/s
<b>Presets</b>	Soporta 8 presets
<b>Ethernet</b>	RJ45 & Antena 10/100M
<b>Alimentación</b>	12 V DC / 2A
<b>Consumo</b>	3W
<b>Temperatura de uso</b>	-20°C a +60°C
<b>Humedad</b>	10% a 95%
<b>Nivel de protección</b>	IP66
<b>Carcasa</b>	Aluminio
<b>Dimensiones</b>	150 x 90 x 125 mm
<b>Peso</b>	1.1 Kg