

- El kit incluye: Panel de control, 1 PIR inalámbrico, 1 contacto de puerta, 2 mandos, 2 llaveros RFID y 1 cámara color WIFI XCAM402
- Comunicación WIFI y GSM
- LCD display COLOR gráfico
- Fácil instalación todo inalámbrico
- Instrucciones de Voz en castellano
- APP gratuita para control remoto. Permite armar/desarmar, realizar escuchas, visualizar cámara... etc
- Función Push vídeo para el móvil
- 8 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas.
- Lector de llaveros RFID (no hace falta recordar contraseña)
- Comunicación Bidireccional
- Integra timbre de puerta "musical"
- Sirena de alto volumen (85 dB)
- Numero de Usuarios con figurables: 16
- Salidas: 1 PGM para dispositivos externos.
- Armado/Desarmado programable.
- Inspección de estado de dispositivos inalámbricos
- Eventos en memoria 512,
- Protocolo Ademco Contact ID para conectar con CRA.
- Variación de frecuencia DTMF 1.5%
- Batería Recargable
- Alimentación 15 V DC
- Batería de Backup 11,1 V / 1000 mAh
- Consumo en standby, 50 mA
- Consumo máx. 300 mA
- Salida de alimentación máx. 100 mA
- Frecuencia de emisión 433 MHz
- Rango de emisión inalámbrica 100 a 150 m (campo abierto)
- Modo de alarma (Internet, GSM, GPRS)
- Lectura de llaveros o tarjetas RFID
- Carcasa: ABS + Cristal Templado
- Peso 1,6 Kg
- Dimensiones: 280 x 209 x 74 mm
- Temperatura de uso 0°C a +45°C
- Temperatura de almacenamiento -20°C a +60°C
- Humedad relativa 85% a 30°C

