



- Kit de alarma integrado en cámara IP
- Cámara FULL HD 1080P, con soporte ajustable.
- Lente Megapíxel de 3,6 mm.
- Soprote grabación en tarjeta TF de hasta 128 Gb
- WiFi
- CMS gratuito para la grabación de múltiples cámaras
- LED IR con alcance 15 m
- Incorpora micrófono y altavoz
- Audio bidireccional
- Sensor de temperatura y humedad
- 8 zonas
- Puede configurar hasta 64 sensores inalámbricos
- Sirena incorporada.
- Sensor de movimiento incorporado
- APP gratuita
- Función Push Video
- El kit se completa con un mando para armado / desarmado y un sensor de puerta.

Compresión de vídeo		H.264 Baseline profile
Vídeo	Sensor	2.0MP HD CMOS
	Resolución	1080P HD
	Resolución variable	1080P(1920x1080),VGA(640x360), QVGA(320x180)
	Ratio de frames	1-30fps
	Iluminación mínima	Color: 1.5 Lux; B/N: 0 Lux con IR LED ON
	Alcance de IR	2 LEDs con alcance 15 metros
	Relación S/R	≥38dB
	CMOS	Soporta Balance de blancos, Contraste y compensación de contraluz
Lente / Ángulo de visión		3MP 3.6mm@F1 / 74°

Características del sistema	Seguridad	Cuenta, Autenticación mediante contraseña
	Protocolo ONVIF	Soportado
	Monitorización a través de móvil	Compatible con iOS (7.0 y superior) y Android (3 y superior)
	Almacenamiento en local	Soporta tarjeta TF externa de hasta 128 Gb
	Plug and Play	Adpta tecnología de enlace a nube P2P, penetración de red hasta 99%, aplicable a todos los tipos de redes, la instalación requiere sólo tres pasos: 1. Conectar la fuente de alimentación y el cable de red. 2. Instalar APP. 3. Ver las imágenes.
	Cluster del servidor	Cluster de servidor inteligente
Audio	Compresión	G.711A
	Entrada / Salida	Micrófono de 38 dB / Altavoz (8Ω1W)
Control PTZ	Pan & Tilt	Horizontal 355°,vertical 100°
Gestión de vídeo	Modo de grabación	Manual, Agenda y Alarma
	Almacenamiento de vídeo	Tarjeta TF de 128Gb, NVR, en local
Red	Interfaz de red	10Mbps/100Mbps, RJ45
	Protocolos	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP, DHCP,DNS,NTP,UPnP,-P2P etc
	Wireless	WiFi 802.11b/g/n
Alarma	Entrada	Entrada de sensor inalámbrica
	Detección de movimiento	Soportado
	Alarma sonora	Soportada
	Alarma PIR	Soportada
	Alarma Temperatura / Humedad	Soportada
	Acción de alarma 1	Suena la alarma y llama a varios números
	Acción de alarma 2	Captura fotos y las envía por Email
	Acción de alarma 3	Ver posición de preset
General	Funcionamiento	Interior
	Alimentación	DC5V 2A
	Temperatura de uso	-10-50 °C
	Humedad de funcionamiento	95% RH
	Dimensiones	105*90*35mm(L*W*H)
	Peso	130 g