



CAMTRONICS

- Combina 16 zonas inalámbricas, 4 zonas cableadas y 6 mandos a distancia.
- Proporciona audio bidireccional.
- Puede configurar hasta 16 presets PT que de uno en uno corresponderán con zonas armadas. Cuando se detecte una alarma la cámara PT irá rápidamente a la zona alarmada, capturando las imágenes correspondientes.
- Soporta una sirena inalámbrica, puede realizar alarma en sitio.
- Soporta armado en casa y armado remoto.
- Soporta 8 tipos de alarma, lista de zonas de armado en casa, salida de alarma. Puede configurar demora de acceso y demora de alarma.
- Dispone de función de autocomprobación del sistema para prevenir saltos inoportunos, lo que sólo supone un gasto mínimo de energía.
- permite grabar los últimos 30 eventos de alarma.
- Sistema de seguridad diseñado para armar/desarmar remotamente desde PC, iPhone o Android.
- Puede configurar 4 direcciones de email para recibir la información de la alarma e imágenes tomadas desde la alarma a través del servidor FTP.
- El alcance de los mandos a distancia es algo superior a 60 metros en campo abierto.
- No requiere IP estática.
- Gestión de prioridad de usuario de tres niveles (alto, medio y bajo).
- Disponible software de configuración y de visualización NVR.
- Sistemas operativos compatibles: Windows 98 / 2000, Win 7, Vista.
- Navegadores soportados: IE, Safari y Firefox.
- Soporte WIFI, instalado servidor web.

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

Sensor	CMOS 3 Megapíxeles
Giro vertical	0° - 90°
Giro horizontal	0° - 330°
Lente	3.6 mm
Número de infrarrojos	12 unidades
Alcance de los infrarrojos	8 metros
Resolución	640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
Ratio de bits	128 Kbps - 5 Mbps
Ratio máximo de frames	30 fps
OSD	Soportado
Formato de compresión de vídeo	MJPEG
Control de vídeo	Soportado
Formato de compresión de audio	ADPM
Zonas	16 inalámbricas, 4 cableadas, 6 mandos a distancia
Audio bidireccional	Soportado
Alcance inalámbrico	Mando a distancia ≥60 metros (campo abierto) PIR ≥100 metros (campo abierto)
Frecuencia wireless	433.92 MHz
Entrada de audio	Micrófono instalado
Salida de audio	1 salida
Email	4 direcciones de email
Armado / desarmado	Soporta armado en casa, armado remoto, sirena inalámbrica, alarma en sitio, armado / desarmado a través de PC, iPhone y Android
Entrada de alarma	Puede grabar y comprobar eventos
Autocomprobación	Autocomprobación de tamper, bajo voltaje
Código de usuario	3 niveles de gestión de prioridad de usuario (alto, medio, bajo)
Protocolo básico	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE
WIFI	Soporta WIFI, instalado servidor web, soporta IE, Firefox y Safari
Interfaz Ethernet	10 Base-T / 100 Base-TX
IP	Soporta PPPoE, DDNS, UPnP
Actualización de software	Desde la red
DDNS	Hay un DDNS exclusivo para cada sistema
Instalación	En techo
Ambiente	Interior
Alimentación	12 V DC / 1 A
Temperatura de uso	0°C a +60°C
Humedad	10% - 80%

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.