AP DIP321H

Características generales

- Enlace punto a punto
- Simple y estable
- No requiere configuración adicional
- DIP
- No requiere accesorios para la instalación
- Funcionamiento anti-interferencias
- Frecuencia 2.4 GHz
- No requiere mantenimiento

El amplio ancho de banda puede satisfacer los altos requisitos para la transmisión de datos de las cámaras domo, ampliamente usadas en el área industrial.

El software del producto ha sido optimizado para adaptarse al ángulo de transmisión de forma autónoma.

La alimentación del producto ha sido optimizada para hacer el voltaje estable.

Características físicas

- Carcasa arqueada, proporciona mayor protección frente al polvo y la lluvia
- Kit de montaje en poste incluido
- Botón DIP. Instalación sin configuración

Modelo	AP DIP321H
Salida de alimentación	27 dBm
Velocidad de transmisión	300 Mbps
Chipset	AR9341
Frecuencia de operación	2412-2462 MHz
Polarización	Vertical, Horizontal
Memoria	DDR2 64M
Ganancia de antena	18 dBi
Alcance de transmisión	4 - 5 Km
Puerto Ethernet	10/100 Mbps
Estándar	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.3u
Temperatura de uso	-30°C a +65°C
Alimentación	PoE 24V 1A
Dimensiones	303 x 205 x 49 mm
DIP	Sí

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458