

Características generales

- Enlace inalámbrico (bridge y AP)
- Simple y estable
- Basado en 802.11 a/n
- IP 55 apto para exteriores.
- Alcance aproximado 1 Km-2 Km
- Funcionamiento anti-interferencias
- Frecuencia 5 GHz
- No requiere mantenimiento

El amplio ancho de banda puede satisfacer los altos requisitos para la transmisión de datos de las cámaras domo, ampliamente usadas en el área industrial.

El software del producto ha sido optimizado para adaptarse al ángulo de transmisión de forma autónoma.

La alimentación del producto ha sido optimizada para hacer el voltaje estable. Pudiendo funcionar de 12 a 52 VDC / POE propietario.



- Carcasa arqueada, proporciona mayor protección frente al polvo y la lluvia
- Kit de montaje en poste incluido
- Bajo consumo, ideal para instalaciones solares autonomas.

Modelo	AP 563
Salida de potencia	27 dBm
Velocidad de transmisión	300 Mbps
Chipset	AR9344
Frecuencia de operación	4900-6100 MHz
Polarización	Vertical, Horizontal
Memoria	DDR2 64M
Ganancia de antena	18 dBi
Alcance de transmisión	1 - 2 Km
Puerto Ethernet	10/100 Mbps
Estándar	IEEE802.11a, IEEE802.11n, IEEE802.3u
Temperatura de uso	-30°C a +65°C
Alimentación	12 a 52 VDC / POE propietario
Dimensiones	228 x 135 x 43 mm
Peso	440 gramos.