BAR 90B100

- Tres grupos de lentes de enfoque óptico coaxiales asféricos de doble foco
- Conversión de frecuencia de 8 secciones digitales
- Análisis de frecuencia dinámica
- Enlace de alarma inteligente
- Visualización sincronizada de recepción y transmisión
- Función de reconocimiento inteligente de lluvia / niebla
- Reporte de estado a tiempo real
- La transmisión de alimentación puede ajustarse de forma inteligente
- Visualización de alcance de señal y frecuencia de trabajo

Distancia de detección en exterior	100 m
Distancia de detección en interior	300 m
Número de haces	3
Velocidad d respuesta	35 - 70 m/s
Salida de alarma	Normalmente cerrada y normalmente abierta (NC & NA) capacidad de contacto AV/DC 30V/0.5mA
Enlace de alarma	Sí
Alimentación	8 - 36 V DC; 8 - 20 V AC
Consumo en funcionamiento	65 mA
Consumo en stand-by	32 mA
Temperatura de uso	-25°C a +65°C
Humedad	5% - 95% (RH)
Salida de tamper	Normalmente cerrado (NC) capacidad de contacto AV/DC 24V/0.5 mA
Ángulo de ajuste horizontal	180° (±90°)
Ángulo de ajuste vertical	20° (±10°)
Material de carcasa	ABS
Dimensiones	265 x 100 x 95 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458