

**Sistema WDR** El sistema WDR (Wide Dynamic Range) permite regular de forma automática los altos contrastes y las sobre exposiciones

**Baja Luminosidad** La cámara BU13LXU tan solo requiere una iluminación mínima de tan solo 0,03 lux. Esto quiere decir que en ambientes con muy poca luz podrá realizar las grabaciones de vídeo muy nítidas

**Lentes Intercambiables** La BU13LXU posee hasta 5 tipos de botones y tornillos que permiten camuflar la lente de la cámara en camisas, chaquetas, cajas, etc.



Resolución	1.3 Megapíxeles
Sistema de vídeo	NTSC / PAL
Sensor	CMOS 1/3" Sony
Iluminación mínima	0.03 Lux / F2.0 (50 IRE)
Lente	4.3 mm
Ángulo de visión	78°
Obturador electrónico	1/8 - 1/30.000s
AGC	Máximo 52 dB (AGC OFF)
Relación S/R	36 dB
Alimentación	3.3 V DC
Consumo	200 mA
Temperatura de uso	-10°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-30°C a +80°C
Dimensiones	30 x 30 x 20 mm

\*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.  
\*Imagen no contractual.