CAM-Analog2.0

Compatible con todas las cámaras analógicas 4 en 1 de 2 MP (AHD / CVI / TVI / CVBS)

CAM-Analog2.0 set inalámbrico consistente en un transmisor y un receptor con un rango de alcance de hasta 500 m. Diseño para transmitir imagen de vídeo vía radio entre cámaras analógicos y vídeograbadores. Compatible con todos lo estándares de vídeo (CVI, TVI, AHD, CVBS), soporta resolución hasta 2 MP (FULL HD). Cada set transmite una imagen de vídeo.

Pensado para transmisión inalámbrica de vídeo analógico de cámaras CVBS / CVI / TVI / AHD hasta 2 MP

- FULL HD al precio de PAL
- Compatible con cualquier estándar analógico hasta 2 MP
- Hasta 500 metros de rango de transmisión de vídeo sin pérdida
- 2 canales en banda 5.8 GHz (EU)
- Hasta 6 canales más fuera de la Unión Europea
- Envío FM analógico a tiempo real
- Puertos de vídeo BNC en transmisor y receptor
- Nivel de protección IP66, permite instalación en exterior

Resolución compatible	Hasta 2 MP
Estándares analógicos compatibles	TVI (Hikvision), CVI (Dahua, BCS), AHD (Novus), CVBS
Alcance	500m LOS
Frecuencia	5.8GHz
Ancho de banda de canal	20/40MHz
Número de canales: Resto / UE	8/2
Potencia de transmisión CE	25mW (14dBm) EIRP
Antena	Direccional, instalada, ángulo de trabajo 45°
Vídeo	BNC 1Vp-p (75Ω)
Modulación	Analogue FM
Alimentación	9-16V DC (Tx-800mA, Rx-500mA)
Montaje	En poste, usando U-BOLT
Temperatura de uso	-20°C – 55°C
Dimensiones	Tx: 125x105x60 [mm], Rx: 164x164x80 [mm]
Nivel de protección	IP66, instalación en exterior
Certificados	CE, RoHS

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458