

- Kit de Monitor 7" y Cámara
- Transmisión por radio digital de las imágenes para eliminar posibles interferencias (hasta 200m)
- Menú OSD para la configuración de las cámaras (hasta 4 cámaras CARCAM152W)
- Cámara de 1080p y sensor CMOS 1/2.9
- Protección IP68 para la cámara, lo que hace que el kit sea idóneo para condiciones ambientales adversas.



MONITOR	
Pantalla	Pantalla IPS de 7 pulgadas
Wireless	Receptor inalámbrico 2.4G incorporado
Imagen	Visualización 2 cámaras simultáneamente
Frecuencia Operativa	2400 a 2483.5MHZ
Audio	≤-86 dB
Distancia de recepción	Línea de visión clara de hasta 200 m
Resolución	1024 x 600
Color	PAL/NTSC (AUTO)
Brillo	600 lúmenes
Volcado de Carga	ISO16750-2 standard (24V system Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms)
Tasa antivibración	Estándar GB/T 2423.56-2018 (vibración aleatoria 5G)
Temperatura Operativa	-20°C a 70°C
Temperatura de almacenamiento	-30°C a 80°C
Voltage Operativo	DC11-32V
Dimensiones	218 x 150 x 54mm
CÁMARA	
Sensor	1/2.9 Color CMOS
Wireless	Transmisor inalámbrico digital integrado de 2,4G
Potencia de transmisión	18dBm
Distancia de recepción	Línea de visión clara de hasta 200 m
Resolución	1080P
Píxeles efectivos	1920(H) X1080(V)
Ángulo de visión	130°
Distancia infrarroja	hasta 10 metros
Material	Aleación aluminio
Protección	IP68
Tasa antivibración	Estándar GB/T 2423.56-2018 (vibración aleatoria 5G)
Temperatura Operativa	-20°C a 70°C
Voltaje Operativo	DC11-32V
Dimensiones	106(W) x 75(H) x 70.4(D) mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.