

- Domo motorizado 355° horizontal 90 ° Vertical
- Resolución 5 MPX / 2592 X 1944
- Lente fija 3.6mm
- Día / Noche real, iris mecánico
- Microfono/altavoz incorporado
- 4 LEDs IR, alcance 10 metros
- LEDS luz Blanca disuasoria
- Carcasa Plastico ABS
- Compresión H.265 high profile
- APP comaptible iOS, Android
- Compatible con IE, Chrome, Firefox, Safari
- Ranura para tarjeta SD (Hasta 128 Gb)
- Suporta WEB, CMS, VMS, MYEYE, servicios Cloud
- Protocolo ONVIF
- IP 66
- WiFi



Cámara	Sensor	Sensor CMOS 5MP 1/2.8"
	Iluminación mínima	Color: 0.4 Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux con IR B/N: 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux con IR
	Obturador electrónico	1/50(1/60)s a 1/10,000 s
	Lente	HD 3.6mm
	Relacion Señal/Ruido	>48dB
	Día / Noche	Real, iris mecánico
Imagen	Resolución	2592 X 1944 (5MP)
	Deteccion dem movimiento	Soportado, envia mensajes al telefono.
Compresión	Vídeo	H.265 High Profile, JPEG foto
	Ratio de bits	0.1Mbps-6Mbps
	Audio	G.711a /G726
Red	Almacenamiento	Ranura tarjeta SD hasta 128 Gbd
	Alarma	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, bloque, etc.
	Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 option)
	WIFI	802.11 b/g/n 2,4 Ghz
Interfaz	Ethernet	1*10/100Mbps puerto RJ45
General	Temperatura / Humedad	-10°C a +50°C / 10%-90% RH
	Alimentación / consumo	DC12V±10% / MAX 3W (Fuente incluida)
	Alcance IR	4 LEDS "IR2":10 m/ 4 LEDS Blancos : 10 m
	Nivel de protección	IP66
	Peso/Dimensiones	780g/ 155 X 130 X 165 mm