

- Cámara domo CVBS + AHD
- Resolución 1080P (2 MP)
- Lente fija 2.8 mm
- 24 LEDs IR con alcance 20 - 30 metros
- Reducción digital de ruido 2D+3D
- Wide Dynamic Range digital
- ATW
- BLC / HLC
- Detección de movimiento
- Zonas de enmascaramiento
- Función flip
- Función antiniebla
- OSD
- Control a través de coaxial



Sensor	CMOS 1/3" Sony 323+1441
Píxeles activos	1920 x 1080
Sincronización	Interna
Resolución	1080P
Salida de vídeo	CVBS / AHD
Iluminación mínima	0.01 Lux (F1.2) / 0 Lux IR ON
Día / Noche	Real, iris mecánico
Número de LEDs	12 unidades
Alcance	10 - 15 metros
Lente	2.8 mm
Ajuste Gamma	0.45
Obturador electrónico	1/50(60) - 1/50.000 s
Relación S/R	50 dB (AGC OFF)
Reducción digital de ruido	2D+3D
Balance de blancos	ATW / AWC-SET / Interior / Exterior / Manual
AGC	Ajustable 1-15
BLC	BLC / HLC / OFF
WDR	Digital
Sense UP	X2 - X30
Funció espejo	Sí
OSD	Sí
Control a través de coaxial	Sí
Detección de movimiento	4 áreas
Zonas de enmascaramiento	4 áreas
Función antiniebla	Sí
Temperatura de uso / Humedad	-10°C a +60°C / Máximo 85%
Alimentación / Consumo	12 V DC / 400 mA
Dimensiones / Peso	59 x 61 mm / 200 g