



- Minidomo varifocal
- Cúpula ahumada
- Resolución 1080P
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- 15 LEDs IR
- Alcance 15 20 metros
- 2D + 3D DNR
- WDR digital
- OSD



Salida de vídeo	DM-AH135FHD
Sensor	AHD/CVBS II PAL/NTSC
Píxeles activos	1920*1080
Sincronización	Interna
Resolución	1080P
lluminación mínima	0.0001Lux(F1.2)
Número de LEDs	15 unidades
Alcance de IR	15-20 metros
lente	2.8-12 mm
Ajuste Gamma	0,45
Obturador electrónico	1/25s-1/50000s
Relación S/R	48dB(min)(AGC cerrado)
ANTINIEBLA	Sí
SENS UP	2X-30X
WDR digital	Sí
BLC	Sí
DNR	2D + 3D
Función espejo	Sí
OSD	Sí
Control a través de coaxial	Sí
Día / Noche	Iris mecánico
Alimentación	DC12V±1V
Consumo	650 mA
Peso	730g
Dimensiones	105(D) x 81(H) mm
Temperatura de uso	Temperatura -10°C a +55°C
Humedad	Humedad inferior al 85%RH

www.euroma.es

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa *Imagen no contractual.

