

- Domo 4 en 1 de 5 MP
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- Control coaxial
- 4 zonas de enmascaramiento
- WDR real
- 36 LEDs IR



Señal del sistema	PAL / NTSC
Salida de vídeo	AHD / CVI / TVI / CVBS
Sensor	CMOS 335 + 8556
Píxeles activos	2592 x 1944
Sincronización	Interna
Resolución	1944P (5MP)
Iluminación mínima	0.01 Lux (F1.2)
Número de LEDs	36 unidades
Alcance de los IR	30 - 40 metros
Lente	2.8 a 12 mm
Ajuste Gamma	0.45
Obturador electrónico	1/30(25) - 1/50000s
Relación S/R	Mínimo 50dB (AGC OFF)
Reducción digital de ruido	2D
Balance de blancos	Automático / Manual
AGC	Nivel 0-15, seleccionable
BLC	BLC / HLC
WDR	Digital
Función espejo	Sí
OSD	Sí
Control coaxial	Sí
Día / Noche	Real, iris mecánico
Zonas de enmascaramiento	4
Alimentación	12 V DC
Consumo	650 mA
Dimensiones	120 x 110 mm
Peso	860 g
Temperatura de uso	-10°C a +55°C
Humedad	85%