

- Cámara domo IP 5 MPX
- Lente 2.8 mm
- 2 LEDs, alcance 15-20 m
- Ranura Tarjeta SD
- Zonas de enmascaramiento
- Alimentación PoE
- Onvif



Cámara	Píxeles	5.0 Mega Pixel
	Sensor de imagen	SSC30KA +GC 4563
	Píxeles efectivos	2560 * 1440 pixels
	Rango Dinamico	WDR Digital
	Stream principal	1920*1080/960*1080/1280*720
	Stream secundario	704*576/640*360/352*288
	Obturador electrónico	Auto: PAL 1/1-1/10000 s; NTSC 1/1-1/10000 s
	Iluminación mínimo	0.01Lux
	Relación S/R	≥52dB
	Salida de vídeo	Red
Red	Ethernet	RJ-45 (10/100M)
	Protocolos	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,- Filtro IP, PPPoE, DDNS, Búsqueda IP
	Protocolo opcional	ONVIF2.4
	P2P	Soportado
	Tarjeta SD	Soportada hasta 128 GB
	Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Android Pad
	Fps	25Fps
Características	Día / Noche	Real, iris mecánico
	Compresión	H.264/H.265/JPEG
	Detección de movimiento	Soportado
	Zonas de enmascaramiento	3 zonas rectangulares
	Proteccion	IP 65
Lente	Longitud focal	2.8mm
Visión nocturna	LEDs de infrarrojo	2 unidades LEDS de alta Potencia
	Alcance	15 m
General	Carcasa	Metal
	Temperatura de uso	-10°C a +50°C / RH95% máximo
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a +60°C / RH95% máximo
	Alimentación	DC12V±10%, 1000mA / PoE
	Dimensiones	110*90mm
	Peso	0.5kg