



- Resolución 720p
- Lente fija 2.8 a 12 mm
- Iluminación mínima 0 Lux IR ON
- 36 unidades de LEDs
- Alcance 25 - 30 metros
- Compresión H.264 High Profile
- Detección de movimiento
- Dual Stream
- Protección mediante contraseña
- ONVIF 2.0
- IP 66
- Aplicaciones móviles

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                  | CMOS 1/4" OV9712                                                                       |
| Iluminación mínima      | Color 0.01 Lux @ F1.2 (AGC ON)<br>B&N 0.001 Lux @ F1.2 (AGC ON)<br>0 Lux IR ON         |
| Obturador electrónico   | 1/20 - 1/10.000 segundos                                                               |
| Día / Noche             | Real, con iris mecánico                                                                |
| Número de infrarrojos   | 36 unidades                                                                            |
| Alcance                 | 25 - 30 metros                                                                         |
| Lente                   | 2.8 a 12 mm                                                                            |
| Compresión de vídeo     | H.264 High Profile, Foto JPEG                                                          |
| Ratio de bits           | 100 Kbps - 6 Mbps                                                                      |
| Audio                   | G711.a                                                                                 |
| Resolución máxima       | 1280 x 720                                                                             |
| Ratio de frames         | 50 Hz: 18 fps @ 1280 x 720p                                                            |
| Configuración de imagen | Saturación, brillo y contraste, configurables a través de navegador web o cliente.     |
| Almacenamiento de red   | Almacenamiento en red                                                                  |
| Alarma inteligente      | Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Rotura de cable, Conflictos de dirección IP |
| Protocolo               | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP (HTTPS, RTP/RTSP, SIP, 801.s, IPv6)    |
| Básico                  | Anti-parpadeo, Dual-Stream, Heartbeat, Protección mediante contraseña                  |
| Interfaz de red         | RJ45 10M/100M                                                                          |
| Humedad                 | Máximo 90% (sin condensación)                                                          |
| Alimentación            | 12 V DC                                                                                |
| Peso                    | 700 g.                                                                                 |

\*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.  
\*Imagen no contractual.