



Lente	3.6 a 11 mm
Sensor	CMOS Sony 1/2.5" IMX274+Hi3519V
Iluminación mínima	0.001 Lux @ F1.2
WDR	Digital, hasta 80 dB
Procesador de vídeo	H265 / H264 / MJPEG
Ration de transmisión	50 Kbps - 16 Mbps
Modo de transmisión	CBR/VBR
Ratio de frames	1 - 30 fps
Salida de vídeo	Stream principal: 8MP@30fps, 5MP@30fps, 1080P@30fps, 720P@30fps Stream secundario: 320x240@30fps, 640x480@30fps, 160x112@30 fps
Interfaz de audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G711
Funciones de audio	Bidireccional, Intercomunicador
Puerto de red	RJ45
Ethernet	10/100M
Protocolos de red	RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NETP, UPnP
Enlace de IR	Soportado
Número de infrarrojos	30 unidades
Alcance de los infrarrojos	30 - 40 metros
Puerto de comunicación	RS485
CVBS (vídeo compuesto)	Soportado
Menú OSD	Sí
Detección de movimiento	Sí
Zonas de enmascaramiento	Sí
Captura MJPEG	Soportada
Estándar	Onvif2.4
P2P	Soportado, compatible Android, iPhone
Alimentación	PoE, 12 V DC
Consumo	800 mA
Dimensiones	145 x 89 mm
Peso	800 g