DM-H62

- Cámara domo IP FULL HD
- Lente varifocal 2.8 a 11 mm
- 36 unidades de LEDs IR
- Alcance 35 - 40 metros
- Detección de movimiento
- 3D DNR
- Día / Noche real
- Iris mecánico

CAMTRONICS

Sensor	CMOS 1/2.8" Sony IMX122
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ F1.2 AGC ON B&N: 0.001 Lux @ F1.2 AGC ON 0 Lux IR ON
Obturador	1/50 - 1/10.000 s
D&N	Real, iris mecánico
Número de infrarrojos	36 unidades
Alcance	35 - 40 metros
Lente	2.8 a 11 mm
Compresión	H264 High Profile, JPEG
Ratio de bits	100 Kbps - 6 Mbps
Audio	G711a
Resolución	1920 x 1080
Ratio de frames	25 fps @ 1080P
Configuración de imagen	Saturación, Brillo y Contraste ajustables a través de Internet Explorer o Cliente
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Rotura de cable, Conflictos de dirección IP
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, RTP/RTSP, SIP, 802.1xIPv6)
Básico	Anti-parpadeo, Dual Stream, Heartbeat, Protección mediante contraseña
Interfaz de red	RJ45 10M / 100M
Detección de movimiento	Sí
DNR	3D
ONVIF	2.2
Número máximo de usuarios	5
Alimentación	12 V DC
Consumo	6 W
Dimensiones	120 x 110 mm
Peso	950 g
Temperatura de uso	-10°C a +55°C

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

902 EUROMA
www.euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adrià de Besos Barcelona
933812458

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

902 EUROMA
www.euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adriá de Besos Barcelona
933812458