

- Domo IP FULL HD
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- 36 LEDs, alcance 30 - 35 metros
- Detección de movimiento
- Protección mediante contraseña
- Una entrada de audio
- Alimentación PoE



<b>Sensor</b>	CMOS 1/2.9"
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.01 Lux / B&N: 0.001 Lux / 0 Lux IR ON
<b>Número de LEDs</b>	36 unidades
<b>Alcance</b>	30 - 35 metros
<b>Velocidad de obturador</b>	1/50 - 1/100.000 s
<b>Lente</b>	2.8 a 12 mm
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Resolución máxima de imagen</b>	1920 x 1080
<b>Ratio de frames</b>	25 fps
<b>Configuración</b>	Saturación, Brillo y Contraste
<b>Vídeo</b>	H265 High Profile / H264, JPEG
<b>Ratio de bits</b>	0.1 Mbps - 8 Mbps
<b>Compresión de audio</b>	G711a
<b>Almacenamiento</b>	Red
<b>Alarma</b>	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Bloqueo de vídeo, etc.
<b>Protocolo</b>	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, STP, 802.1x, IPv6 opcional)
<b>Características</b>	Anti-parpadeo, Dual-stream, Heartbeat, Protección mediante contraseña
<b>Ethernet</b>	10/100M RJ45
<b>Audio</b>	1 entrada
<b>Temperatura de uso</b>	-10°C a +60°C
<b>Humedad</b>	10% - 90%
<b>Alimentación</b>	12 V DC / PoE
<b>Peso</b>	800 g
<b>Dimensiones</b>	137 x 75 mm