DM H69

- Cámara IP domo antivandálica de 2MP
- Formato de compresión H265 / H264
- Resolución 1080P @1920 x 1080 @ 25 fps)
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- Día / Noche real
- Iris mecánico
- 30 unidades de LEDs IR con alcance 25 - 30 metros
- Detección de movimiento
- Envío de notificación a email
- Toma de fotografías
- Soporta Emap
- Cumple estándar ONVIF
- Compatible con smartphone Android e iPhone
- Compatible con navegadores Internet Explorer y Firefox
- Soporta hasta diez usuarios simultáneos
- Carcasa metálica antivandálica
- Software CMS gratuito
- Compatible con soporte DM 744

Estructura del sistema	RTOS embebido, DSP dual-core 32 bit (Hi3516D)
Sensor	CMOS 1/2.7" 2.0 MP AR0237
Sensibilidad	0.01 Lux / F1.2 (color) I 0.001 Lux / F1.2 (B&N)
Sistema de señal	NTSC / PAL
Sistema de barrido	Progresivo
Día / Noche	Real, iris mecánico
Lente	2.8 a 12 mm
Compresión de vídeo	H265 / H264
Formato de vídeo	AVI
Ratio de transmisión	0.1 Mbps - 8 Mbps
Ratio de frames	1 - 30 fps
Dual Stream	Principal: 1920 x 1080; Secundario: 704 x 576
DNR	2D / 3D
WDR	Digital
Interfaz de red	RJ45 10/100M
Protocolos	RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, etc
Grabación en tarjeta SD	Sí
OSD	Sí
Detección de movimiento	Sí
Entrada / salida de alarmas	Sí
Captura JPEG	Sí
ONVIF	Soportado
Alimentación	12 V DC / 2 A
Consumo	3 W
Nivel de protección	IP66
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Dimensiones / Peso	127 x 113 mm / 1250 g

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458