

- Compresión H.265 / H.264 / MJPEG
- Resolución máxima: 2592 × 1944
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- LEDs IR con alcance 30 - 50 metros
- Función Smart IR
- Lente varifocal motorizada
- 3D DNR
- Ultra WDR, 120 dB
- HLC
- BLC
- Antiniebla
- NIR
- Regiones de interés (ROI)
- Función de corrección de distorsión de imagen
- Soporta microSD de hasta 256 Gb
- Alimentación 12 V DC / PoE
- Nivel de protección IP67
- Hasta 3 streams de vídeo
- Compatible Android e iOS
- Analítica inteligente de vídeo



<b>Sensor</b>	CMOS 1 / 2.7"
<b>Dimensiones de imagen</b>	2592 × 1944
<b>Obturador electrónico</b>	1 / 30 s - 1 / 100000 s
<b>Iluminación mínima</b>	0.007 lux@F1.4,AGC ON; 0 lux con IR
<b>Lente</b>	2.8-12mm@F1.4, motorizada
<b>Campo de visión</b>	H: 95.1°~ 30°; V: 78.7°~ 22.8°; D: 107.6°~ 37.1°
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Wide Dynamic Range</b>	120dB
<b>BLC</b>	Sí
<b>HLC</b>	Sí
<b>Antiniebla</b>	Sí
<b>Reducción digital de ruido</b>	3D DNR
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265 / H.264 / MJPEG
<b>Estándar de compresión H.264</b>	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
<b>Resolución</b>	5MP, 4MP, 2K, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF
<b>Stream de vídeo</b>	Principal: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P / 720P( 1-25fps ) Secundario: 720P/D1/CIF/480×240 Terciario: D1/CIF/480×240

<b>Ratio de bits</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Tipo de ratio de bits</b>	VBR / CBR
<b>Compresión de audio</b>	G711A / U
<b>Regiones de interés</b>	Cada ROI puede configurarse independientemente
<b>Red</b>	RJ 45
<b>Audio</b>	1 entrada. Micrófono instalado
<b>Almacenamiento</b>	Soporta microSD de hasta 256 Gb
<b>Reset</b>	Sí
<b>Protección perimetral</b>	Línea de cruce, Entrada / salida / invasión de región (humano, vehículo motorizado, vehículo no motorizado)
<b>Conteo de objetivos</b>	Línea de cruce humano / vehículo motorizado / vehículo no motorizado
<b>Detección de excepción</b>	Cambio de escena, Difuminación de vídeo, Detección de degradación de color
<b>Detección de rostros</b>	Detección y captura de rostros
<b>Monitorización remota</b>	Navegador, CMS
<b>Conexión online</b>	Hasta 10 usuarios
<b>Protocolos de red</b>	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
<b>Protocolo de interfaz</b>	ONVIF
<b>Alarma inteligente</b>	Detección de movimiento, Error en tarjeta SD, Tarjeta llena
<b>Funciones generales</b>	Marca de agua, Filtro IP, Enmascaramiento, Heartbeat, Protección mediante contraseña, Corrección de distorsión de imagen
<b>PoE</b>	Sí , IEEE802.3af
<b>Alcance de LEDs infrarrojos</b>	30 ~ 50 m
<b>Nivel de protección</b>	IP67
<b>Alimentación</b>	DC12V/PoE
<b>Consumo</b>	< 9W
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	- 30°C a +60°C / Humedad: <95% sin condensación
<b>Dimensiones</b>	111.5 × 99.6 mm
<b>Peso</b>	0.66 Kg

