

- Cámara IP domo 4 MP
- 24 LEDs de infrarrojo con alcance 10 - 15 metros
- Lente fija de 3.6 mm
- Día / Noche real, iris mecánico
- Alimentación 12 VDC
- Detección de movimiento
- Protección mediante contraseña
- Dual Stream
- ONVIF 2.0
- IP66



<b>Sensor</b>	1/3" 0V4689 CMOS + Hi3516D
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.01 Lux @ F1.2 AGC ON B&N: 0.001 Lux @ F1.2 AGC ON 0 Lux IR ON
<b>Obturador electróni</b>	1/50 - 1/10.000 s
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Número de LEDs</b>	24 unidades
<b>Alcance</b>	10 metros
<b>Lente</b>	3.6 mm
<b>Compresión de vídeo</b>	H264 / H265
<b>Formato de foto</b>	JPEG
<b>Ratio de bits</b>	100 Kbps - 6 Mbps
<b>Resolución máxima</b>	2688 x 1520, 4.0Mpx
<b>Ratio de frames</b>	2 fps @ 2560 x 1440
<b>Alarma inteligente</b>	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Rtura de cable, Conflicto de dirección IP
<b>Protocolos</b>	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, RTP/RTSP, SIP, 802.1x, IPv6
<b>Funciones básicas</b>	Anti-parpadeo, Dual-Stream, Heartbeat, Protección mediante contraseña
<b>Interfaz de red</b>	RJ45 10/100M
<b>Humedad</b>	Máximo 90% sin condensación
<b>Temperatura de uso</b>	-10°C a +50°C
<b>Alimentación</b>	12 VDC
<b>Consumo</b>	900 mA
<b>Peso</b>	350 g
<b>Dimensiones</b>	90 x 75 mm