

- Compresión H.265++/H.265+/H.265/H.264
- Dual stream
- Resolución 4 MP
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- Día / Noche real, iris mecánico
- 36 LEDs, alcance 35 metros
- Detección de movimiento notificable a email
- Soporta E-Map
- Estándar ONVIF
- APP gratuita compatible con Android, iOS
- Compatible con navegadores IE y Firefox
- Hasta 10 usuarios simultáneos
- IP66, resistente a la intemperie, carcasa metálica
- CMS gratuito
- PoE incluido



Estructura del sistema	RTOS embebido, dual-core 32bit DSP (NT98562), pure hard compression ,watch dog
Sensor	CMOS 4.0MP 1/3" SC401AI Baja iluminación
Sensibilidad	Color 0.01Lux@F1.2; Blanco & Negro 0.001Lux@F1.2
Señal del sistema	PAL/NTSC
Sistema de barrido	Progresivo
Día / Noche	Real, iris mecánico
IR Leds	36 unidades, alcance 35 metros
Lente	Varifocal 2.8-12 mm
Compresión de vídeo	H.265/H.264,soporta dual stream
Salida de imagen	Main stream:4MP 2560*1440@25fps,3MP 2048*1536@25fps;sub-stream: 704*576 @15fps
Reducción digital de ruido	2D/3D DNR
Wide dynamic	Digital
Interfaz de red	1*RJ45 10/100M puerto Ethernet adaptativo
Protocolos	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP etc
Rendimiento	Descargador atmosférico, en línea con la normativa internacional.
Configuración WEB	Sí
OSD	SÍ
Detección de movimiento	Sí
ONVIF	Soportado
Monitorización remota	APP gratuita, compatible Android e iOS
Alimentación / Consumo	DC12V/2A ≤3W, / POE
Nivel de protección	IP66
Dimensiones / Peso	118 x 90 mm
Peso	950 g