

Dm IP Costelation 1080p

- Speed dome IP FULL HD
- Resolución 1080p (2 Megapíxeles)
- Cuerpo metálico
- Nivel de protección IP66
- Cumple estándar ONVIF2.2
- Menú OSD
- Iluminación de LEDs inteligente
- Consumo de LEDs variable en función del factor zoom
- Alcance de los LEDs 50 metros



Sensor	CMOS 1/2.7" Barrido progresivo
Píxeles efectivos	1920 x 1080
Resolución	2 Megapíxeles (1080p)
Lente	5.1 a 51 mm
Zoom óptico	10X
Iris	F1.6 - F2.8
Ángulo de visión	Horizontal: 51.8° - 5.86° Vertical: 39.1° - 4.4°
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux Blanco y Negro: 0.01 Lux
Día / Noche	Real, con iris mecánico
BLC	Automático
Balance de blancos	Automático
Relación S/R	Más de 50 dB

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.



DSP	Ti368
Protocolos de comunicación	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP
Salida analógica	Soportado
Software de control	IE, CMS, Plataforma de gestión
Sistemas operativos móviles compatibles	iPhone, Android
Rotación horizontal	360°
Rotación vertical	93°
Autogiro	Horizontal: 180° / Vertical: 93°
Velocidad de rotación horizontal	0.02° - 200°/s
Velocidad de rotación vertical	0.02° - 80°/s
Presets	220
Barrido 360°	1 - 64 grados de velocidad disponibles
Barrido A-B	Programable por el usuario
Velocidad de barrido A-B	1 - 64 grados de velocidad disponibles
Tiempo de aparcado	1 - 60 minutos
Tiempo de demora en preset	5 - 60 segundos
Tours	3 grupos
Puntos por tour	16 máximo, tiempo de demora configurable por el usuario
Acción de encendido	Memoria / Patrón 1 / Tour 1 / Barrido 360° / Barrido A-B / Preset 1-8 / Ninguno
Menú de uso	Inglés
Visualización de posición horizontal / vertical	Soportado
Temperatura de uso	-40°C a +60°C
Humedad	Máximo 95% sin condensación
Alimentación	12 V DC
Protección anti-descarga	6.000 V
Peso	2.7 Kg
Número de LEDs	6 Array
Alcance de los infrarrojos	Hasta 50 metros
Detección de luz ambiental	1 - 15 grados seleccionables

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.