

- Cámara domo IP motorizada miniatura de tan sólo 107 mm de diámetro
- Resolución 1080P
- Iris mecánico, Día / Noche real, iluminación IR con alcance 30 m
- Zoom óptico 5X
- Velocidad máxima de giro 100°/s
- IP68



Sensor	CMOS 1/2.8" 2.0MP Sony 323
Píxeles efectivo	2.0 MP
Iluminación mínima	Color: 0.1Lux / B&N: 0.01Lux@(F1.6, AGC ON)
Zoom	5X Optical Zoom, f=2.7mm-13.5mm
Día / Noche	Real, iris mecánico
SNR	≥50dB(AGC OFF)
WDR	Digital, 73.7dB
Reducción digital de ruido	DNR,3DNR
Velocidad de obturador	1/2 - 1/20,000s
Compresión de vídeo	H.264 Main Profile/M-JPEG
Ratio de frames	Stream principal: 1920*1080, 1-25(30)fps; 1280*720, 1-25(30)fps Sub-stream: 480*640, 25fps; 480 *360 25fps; 352*288, 25fps; 176*144, 25fps MJPEG: 1920*1080, 1280*720
Ratio de bits	CBR/VBR, ratio de bits 32Kbps-10Mbps variable
P2P	Android, IOS
Protocolos	TCP/IP/ HTTP/ NTP/ IGMP/ DHCP/ UDP/ SMTP/ RTP/ RTSP/ ARP /DDNS /DNS/ P2P
Detección de movimiento	Soportado
Zonas de enmascaramiento	Soportado
Onvif	Soportado
Red	10/100M Base-TX Ethernet, RJ45 Conector
Iluminación / alcance	42µ x 3pzs / 30 m
CPU	32 bit ARM CPU
Direcciones	0-255
Giro Pan / Velocidad manual Pan	0°-355°, Horizontal / 30°/s
Giro Tilt / Velocidad manual Tilt	0°-90°, Vertical / 20°/s
Velocidad máxima de giro / precisión	100°/S / ±0.10°
Presets	128
Nivel de protección	IP66
Alimentación	DC12V±10%
Temperatura de uso / humedad	-10°C a +50°C / Máximo 95%RH (sin condensación)
Descargador atmosférico	TVS3000V
Peso	450g.

