

- Tester de vídeo con pantalla táctil de 7"
- Menú OSD integrado
- Compatible con AHD/CVI/TVI/IP/CVBS
- Soporta resoluciones de hasta 8 MP (4K)
- Entrada / salida HDMI (hasta 1080P)
- WiFi integrado
- Conexión RJ45
- Salida PoE 48 V DC
- Salida 12 V DC 3 A
- Estándar ONVIF
- RS485 para control PTZ
- Incluye microSD de 8 Gb



Características y funciones relativas a la comprobación de cámaras:

- Pantalla táctil 7", resolución 1280 x 800
- Compresión de vídeo H.265 / H.264, compatible con resoluciones de hasta 4K
- Soporta 8MP CVI / TVI (3840 x 2160) @ 15 fps, zoom 4X, grabación y reproducción de vídeo
- Soporte 5MP AHD (2560 x 1944) @ 15 fps
- ONVIF rápido, compatible con cámaras IP
- Compatible con cámaras CVBS (vídeo compuesto) y control PTZ
- Salida de alimentación para cámara 12 V DC 3 A / PoE 48 V DC
- WiFi integrado

Otras funciones:

- Herramientas de red: Ping, Barrido IP, Puerto flash, Servidor DHCP, Trazabilidad de ruta
- Alimentación 12 V DC / PoE
- Reproducción del tester: En el propio tester, a través de APP en Android, en el PC
- Actualización de equipo de forma remota
- Reproducción de archivos Media Player, archivos de vídeo de 4K y MKV/MP4
- MicroSD de 8 Gb incluida
- Linterna LED incorporada
- Incluye calculadora, reproductor de música, etc.
- Batería recargable de Polímero de Litio de 7.4v/5000mAh
- Carga de batería 5 horas
- Duración de batería 10 horas

LCD	Visualización	Pantalla tátil de 7"
	Resolución de pantalla	1280 x 800
Modo de vídeo	CVBS	Entrada BNC / Salida BNC en loop Compatible NTSC/PAL Control PTZ Control RS485 Ratio de baudios 600-115200bps
	Comprobación de loop CVBS	El tester envía y recibe la señal del generador de barras, comprueba el cable BNC
	IP	Encontrar IP / ONVIF rápido / comprobación de cámara IP / RTSP play / cliente APK Vídeo rápido - autovisionado del vídeo, crea reporte de testeo Herramienta de testeo Hikvision Herramienta de testeo Dahua
	Test IP & CVBS	Testeo al mismo tiempo, pantalla dual
	Comprobación coaxial	Comprobación de cámaras CVI / TVI de hasta 8 MP / AHD hasta 5 MP
	Entrada HDMI	Soporta 1080P
	Zoom	4X
Salida de vídeo analógica	Generador de barras de color	Salida PAL/NTSC
Salida HDMI		1 x 1080P
Alimentación	12 V DC	Salida 12 V / 2 A
	PoE	Salida PoE 48 V 25.5 W
	5 V DC	Salida 5 V / 2 A
Wifi		Incorporado
Alimentación externa	Fuente de alimentación	12 V DC / A
	Batería	Litio 7.4V 5400 mAh
	Recarga de batería	5 - 6 horas
	Duración de batería	10 horas
Temperatura de uso		-10°C a +50°C
Humedad		30% - 90%
Dimensiones		240 x 154 x 46 mm
Peso		620 g