



- Comprobador de cámaras con pantalla de 5" TODO EN UNO
- Pantalla táctil 5" con resolución 1920x1080
- Comprueba cámaras de hasta 8MP CVI/ TVI/ AHD
- Visualización de vídeo H.265/H.264, 4K
- Entrada VGA hasta 1920 x 1200 @ 60 fps
- Entrada HDMI hasta 4K @ 30 fps
- Alimentación DC12V 3A, Salida de alimentación 48V PoE
- ONVIF rápido, reconocimiento automático de cámara HD, tipo y resolución
- Comprobación de cable UPT

<b>LCD</b>	<b>Display</b>	Pantalla táctil de 5" y resolución 1920x1080	
<b>Modo de vídeo</b>	<b>CVBS</b>	Entrada BNC, NTSC/PAL (automático)	
		Control PTZ, RS485, Baudios 600-115200bps, compatible con más de 30 protocolos: PELCO-D/P, Samsung, Panasonic etc	
	<b>Test de cámara IP 4k/H.265/H.264</b>	Descubrir IP/ONVIF rápido/Test IPCam/Reproducción RTSP /Cliente APK	
		Vídeo rápido	Autovisualización de vídeo, Crear reporte de test
		Herramienta de test HIKVISION	Activación de paquetes de cámaras HIKVISION y modificar IP, contraseña, etc. Cambiar nombre de canal, Cambiar compresión H.264 y H.265, abrir modo wide dynamic. Reestablecer valores de fábrica, etc.
		Herramienta de test DAHUA	Activación de paquetes de cámaras DAHUA, modificar IP, nombre de usuario y contraseña. Definir nombre de canal
	<b>Comprobación de coaxial HD</b>	Cámara TVI 8MP, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, control UTC/ Llamar menú OSD	
		Cámara CVI 8MP, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, control UTC/ Llamar menú OSD	
		AHD 8MP, 3840 x 2160P 15FPS, control UTC/ Llamar menú OSD	
	Reconoce automáticamente tipo y resolución de cámara HD, soporta foto, grabación y reproducción de vídeo, control PTZ & OSD a través de coaxial		
<b>Entrada HDMI</b>	1 x entrada HDM, soporta 4K@30fps. Resolución: 4K_3840 x 2160 / 2K_2560 x 1440P / 1920x1080P / 1920x1080i / 720x480P / 720x576P / 1280x720P / 1024x768P / 1280x1024P / 1280x900P / 1440x900P, etc		
<b>Entrada VGA</b>	1 x entrada VGA, soporta 1920 x 1200P@60fps. Resolución: 1920 x 1200P@60fps / 1920x1080P@60fps / 1792x1344P@60fps / 1680x1050P@60fps / 1600x1200P   900P@60fps / 1440x900P@60fps/1360x768P@ 60fps / 1280x1024   960   800   768   720P@60fps / 1152x870P@60fps / 1024x768P@60fps / 800x600P@60fps / 600x480P@60fps		
<b>Ampliar imagen</b>	4X, Foto, Grabar, Guardar, Ver, Grabar y Reproducir		

Salida de alimentación	Alimentación 12V/3A	Salida de alimentación DC12V/3A, proporciona alimentación temporal a la cámara
	Salida de alimentación PoE	Salida de alimentación 48V PoE, alimentación máxima 25.5W
Comprobación de cable	Comprobación de cable UTP	Comprobación de estado de conexión de cable UTP y visualización en pantalla. Puede detectar si el fallo es en la terminal cercana, en la terminal media o en la terminal final del cable de red
	Comprobación de cable TDR RJ45	Comprobación de estado de par de cable, longitud, atenuación, reflexividad, impedancia, sección, puede crear reportes de testeo. Rango de medida 180 m
Comprobación de reproducción		Comprobación de proyección en pantalla, teléfono móvil (sólo compatible con Android) y PC al mismo tiempo
Comprobación de red		Trazado de ruta, Monitorización de enlace, Servidor DHCP, Parpadeo de puerto, Comprobación Ping
Wi-Fi		WiFi incluido, velocidad hasta 150M, visualiza la imagen de cámaras IP
Comprobación de audio		1 x entrada de audio, comprueba si el sonido funciona normalmente
Gestión de alimentación		Visualiza la entrada de 12 V DC y la salida de voltaje, así como la alimentación en tiempo real
Monitorización de datos		Captura y analiza los datos de comandos desde el dispositivo de control, también puede enviar hexadecimal
Fuente de alimentación externa		DC 12V 2A
Batería		Batería de polímero de litio de 7.4V y 3350 mAh incluida
Carga de la batería		Cargar durante 3 - 4 horas
Duración de la batería		Duración de la batería en funcionamiento 5 h
Ajustes de funcionamiento		Menú OSD, Seleccione el idioma deseado: Inglés, Chino, Coreano, Ruso, Italiano, Francés, Polaco, Español, Japonés, Alemán, Turco, Portugués, Checo, etc
Apagado automático		1-30 minutos, seleccionable
Temperatura de uso		-10°C a +50°C
Humedad de funcionamiento		30%-90%
Dimensiones		183mm x 110mm x 36.5mm
Peso		320 g