Dm 515 Pro

- CCD 1/3” sony 960H
- Más de 700 líneas de resolución
- 24 unidades de Leds
- WDR digital
- Reducción digital de ruido (DNR)
- Smart IR
- Zonas de enmascaramiento
- Lente 2.8 a 11 mm
- Iris mecánico
- Día / Noche real

CAMTRONICS

Sensor	CCD 1/3” IT 960H
Píxeles totales	1020 x 596
Píxeles efectivos	976 x 582
Sistema de barrido	No entrelazado
Sincronización	Interna
Resolución horizontal	Más de 700 líneas
Salida de vídeo	1.0Vp-p 75Ω
Relación S/R	Más de 52 dB (AGC OFF / F1.2)
Obturador / AGC	Automático (Alto, Baja luminancia) / Manual
Balance de blancos	ATW (Velocidad, Demora, ATW, Ambiente) / User 1, 2 / Manual
Ajuste de imagen	Espejo / Brillo / Contraste / Agudeza / Saturación / Ganancia
ATR	ON / OFF
Detección de movimiento	ON / OFF
Zonas de enmascaramiento	ON / OFF
Lente	2.8 a 11 mm
Número de infrarrojos	24 unidades, 20 - 25 metros de alcance
Temperatura de uso	-10ºC a +50ºC
Temperatura de almacenamiento	-20ºC a +60ºC
Humedad	Inferior al 80%
Cable estándar	1.0 m BNC/DC Jack
Alimentación	12 V DC
Consumo	500 mA
Dimensiones	112 x 87 mm
Peso	195 g.

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

902 EUROMA
www.euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adriá de Besos Barcelona
933812458