

- Speed dome AHD 1080P
- Zoom óptico 27X
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- WDR
- Carcasa antivandálica de acero inoxidable, anticorrosión
- Rotación horizontal continua
- 8 zonas programables
- 4 tours
- 4 patrones
- 128 presets
- Sensibilidad 0.01 Lux Blanco & Negro



Sensor	CMOS 1/2.8" Exmor
Píxeles efectivos	2.2 Megapíxeles
Resolución horizontal	1080P
Zoom	27X
Lente	4.7 a 90 mm
Día / Noche	Real, iris mecánico
Relación S/R	Más de 50 dB
WDR	Digital
Obturador electrónico	1/30 - 1/10.000 s
Carcasa	Acero inoxidable, anticorrosión
Direcciones	1 - 254
Giro horizontal	360°
Giro vertical	90°
Velocidad de giro horizontal	320°/s
Velocidad de giro vertical	150°/s
Presets	128
Tours	4
Presets por tour	24
Patrones	4, máximo 180 segundos
Temperatura de uso	-40°C a +60°C
Alimentación	24 V AC
Consumo	50 W
Comunicación	RS485 / 422, Manchester, Bi-Phase, Coaxial

- Speed dome AHD 1080P
- Optical zoom 27X
- ICR
- Real D&N
- WDR
- Vandalproof housing made in stainless steel
- Endless pan rotation
- 8 programming zones
- 4 tours
- 4 patrols
- 128 presets
- 0.01 Lux B&W



Sensor	CMOS 1/2.8" Exmor
Effective pixels	2.2 MP
Horizontal resolution	1080P
Zoom	27X
Lens	4.7 to 90 mm
Day/Night	Real, ICR
S/N	+50 dB
WDR	Digital
Electronic shutter	1/30 - 1/10.000 s
Housing	Stainless steel, corrosionproof
Addresses	1 - 254
Pan	360°
Tilt	90°
Pan speed	320°/s
Tilt speed	150°/s
Presets	128
Tours	4
Presets per tour	24
Patrols	4, max. 180 seconds
Working temperature	-40°C a +60°C
Power	24 V AC
Consumption	50 W
Communication	RS485 / 422, Manchester, Bi-Phase, Coaxial