FABOX20PRO

- Rango de entrada AC: 96 - 265 V
- Soporta una entrada de sobretensión de 300 VCA durante 5 segundos
- Protección frente a cortocircuito, sobrecarga, subida de tensión, aumento de temperatura
- Refrigeración forzada gracias al ventilador instalado cuando la corriente excede de 12A
- Ventilador controlado mediante interruptor térmico
- Soporta vibraciones de hasta 5 G
- Múltiples salidas DC
- Indicadores LED
- Puede instalar hasta dos baterías de backup
- Puede funcionar con temperaturas de hasta 70°C

Salida	Voltaje DC	13.8 V
	Ratio / Rango de alimentación	20A / 0-20A
	Ratio de energía / voltaje	276W / 11.5V - 14.5V
	Canales / Alimentación por canal	18 / 1.1A
	Fusor	Fusor PTC, 30 V DC 2A
	Tolerancia de voltaje	±1.5%
	Regulación de línea / carga	±0.5%
	Onda y ruido	≤150mVp-p
	Configuración, tiempo de salida	1500ms, 50ms/230VAC I 1500ms, 50ms/115VAC (a carga total)
	Tiempo de espera	15ms/230VAC 12ms/115VAC (a carga total)
Entrada	Rango de voltaje	96 - 264 V
	Corriente AC	2.9 A / 115 V AC I 1.4 A / 230 V AC
	Rango de frecuencia	47 - 67 Hz
	Eficiencia	85%
	Fuga de corriente	<2 mA / 240 V AC
	Corriente de respaldo	60A/230VAC I 60A/115VAC
Protección	Sobrecarga	Si la corriente excede el ratio de fusor, éste se desconecta 110 - 140% potencia nominal de salida Tipo de protección: Modo Hiccup, se recupera automáticamente cuando se elimina el fallo Sobrevoltaje: 18 - 21 V. Modo Hiccup Sobre temperatura: Modo Hiccup
Función	Control de encendido/apagado del ventilador	Hr 1≥65°C Ventilador encendido I Hr 1≤55°C ventilador apagado
Ambiente	Trabajo	-25°C a +70°C / 20% - 90% RH
	Almacenamiento	-40°C a +85°C / 10% - 95% RH
	Vibración	10 - 500 Hz 5G 10 minutos
Seguridad	Estándares	IEC / EN / UL / CSA 60950 GB4943
	Tensión soportada	I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 2KVAC, O/P-FG:0.5KVAC
	Emisión EMC	Cumple EAC TPTC020
	Resistencia de aislamiento	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ω/500VDC/25°C/75% RH
	MTBF	≥327.9 Kh (25°C)
	Peso	2.42 Kg (sin batería)

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458