

- Cámara IP domo de bajo perfil
- Resolución 960P
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- Dual Stream
- Compatible Android, iPhone
- Compatible Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
- CMS gratuito
- SDK para su desarrollo
- Compatible ONVIF



Sensor	CMOS 1/3" AR0130 ultra baja iluminación
Iluminación mínima	Color 0.1 Lux @ F1.2
Obturador electrónico	1/50 - 1/10.000 s
Lente	2.8 mm
Día / Noche	Real, iris mecánico
Compresión de vídeo	H264 High Profile, JPEG
Ratio de bits	32 kbps - 6 Mbps
Resolución de imagen	1280 x 960
Ratio de frames	960P / 720P @ 25 fps
Configuración de imagen	Saturación, brillo y contraste
Almacenamiento	Red
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Ratura de cable, Conflictos de dirección IP
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funciones básicas	Anti-parpadeo, Dual-Stream, Heartbeat, Protección mediante contraseña
Interfaz de red	RJ45 10/100M
Temperatura de uso	-10°C a +60°C
Humedad	Inferior al 90% (sin condensación)
Alimentación	12 V DC
Consumo	450 mA
Dimensiones	115 x 110 x 42 mm
Peso	200 g