

- Sensor CMOS 1/2.8" 2MP Sony IMX323
- Zoom óptico 20X
- Autofocus
- Compensación de contraluz
- Control de ganancia automático (AGC)
- Resolución 1080P @ 30 fps
- Soporta P2P para Android e iOS
- Soporta Onvif2.4
- Compresión H264/MJPEG
- WiFi IEEE802.11
- Banda 2.4 GHz
- 8 LEDs Array
- Giro horizontal 355°
- Velocidad máxima de giro 120°/s



Sensor	CMOS 1/2.8" Sony IMX323
Píxeles efectivos	2 MP
Iluminación mínima	Color 0.1 Lux @ F1.6 AGC ON 0 Lux IR ON
Zoom óptico	20X
Lente	4.7 a 94 mjm
Día / Noche	Real, iris mecánico
Relación S/R	50 dB
WDR	Súper WDR más de 80 dB
AGC	Automático / Manual
Balance de blancos	Automático / Manual
Reducción digital de ruido	3D DNR
Velocidad de obturador	1/10 ~ 1/10.000 s
Compresión de vídeo	H264 / MJPEG
Stream	Principal: 1080P @ 30 fps / 720P @ 30 fps Secundario: 480 x 640 @ 30 fps / 480 x 360 @ 30 fps / 352 x 288 @ 30 fps / 176 x 144 @ 30 fps MJPEG: 1080P / 720P
Ratio de bits	CBR / VBR; 96 Kbps - 6 Mbps



Compresión de audio	G711, PCM
P2P	Android, iOS
Protocolos	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, P2P
Detección de movimiento	Soportada
Onvif	2.4
Red	10/100 Base-TX
MicroSD	Hasta 64 Gb
CPU	ARM 32 bits
Direcciones	0 - 255
Giro horizontal	355°
Giro vertical	0° - 90°
Velocidad manual horizontal	0.1° - 45°/s
Velocidad manual vertical	0.1° - 45°/s
Velocidad en ir a preset	120°/s
Precisión	±0.10°
Presets	256
Tours	8
Patrones	8
Temperatura de uso	-10°C a +60°C
Humedad	0% - 90%
Alimentación	12 VDC
Consumo	30 W
Dimensiones	223 x 160 mm
Peso	1.5 Kg