FRF0800FT

Switch industrial no gestionable diseñado para ambientes de automatización industriales, de pequeño tamaño con formato de instalación en carril DIN así como instalación en pared, puede configurar el acceso a la red Ethernet fácilmente. Los puertos de acceso frontales están diseñados para monitorizar el estado del equipo.

Amplio rango de entradas de alimentación para adaptarse a cualquier instalación. Con auto-MDI/MDI-X y autonegociación en cada puerto, el swtich puede detectar automáticamente y configurar el mejor modo de operación.

- Amplio rango de entrada de voltaje 18 - 30 V DC
- Protección frente a inversiones de polaridad

Configuración de puertos	8 x 10/100 Base-T
Auto MDI/MDI-X	Soportado
Estándar	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Capacidad de switching	1.6 Gbps
Direcciones MAC	2 K
Protección contra inversión de polaridad	Soportada
Protección frente a sobrecargas	Soportado
Voltaje de entrada	18 - 30 V DC
Consumo	3 W
Temperatura de uso	-40°C a +75°C
Humedad de uso	5% a 95% (sin condensación)
Carcasa	Metálica, IP30°
Montaje	Carril DIN
Dimensiones	110 x 74 x 29 mm
Peso	145 g

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1°-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458