HD 650

- CMOS 2.1 Megapíxeles
- Lente varifocal 6 a 50 mm
- 54 unidades de Leds
- Iris mecánico
- 3D DNR
- Sense-Up (x4)
- WDR
- 32 zonas de enmascaramiento
- 4 zonas de detección de movimiento
- HLC (High Light Compensation - Alta compensación de luz)
- Zoom digital (x96 pasos)
- Smart IR
- Controlador OSD instalado & salida de vídeo
- Ajuste externo de zoom y enfoque
- IP66

CAMTRONICS

Sensor de imagen	CMOS 1/3” 2 Megapíxeles
Píxeles totales	2014 x 1108
Píxeles efectivos	1944 x 1092
Sistema de barrido	Progresivo
Resolución horizontal	1.100 líneas
Iluminación mínima	Color 0.1 lux (50 IRE) B&N 0.08 lux (50 IRE)
Número de infrarrojos	54 unidades
Alcance de los infrarrojos	40 - 50 metros
Relación S/R	Más de 50 dB (AGC OFF)
Salida de vídeo	1 Vp-p Compuesto 75 Ω
Lente	6 a 50 mm
Alimentación	12 V DC
Consumo	800 mA
Temperatura de uso	-10ºC a +50ºC
Humedad	30% - 90% RH
Dimensiones	109 x 142 x 223 mm
Peso	1.100 g.

C/ Emilia 55 Local 4 28029 Madrid
915711304
euroma@euroma.es

902 EUROMA
www.euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º 2ª 08930
Sant Adriá de Besos Barcelona
933812458