




- Maximizado para ser usando junto a CloseView Automatic Object Tracker
- Uso Stand-alone
- Uso Interior / Exterior
- Disponible en versiones PAL/NTSC
- Disponibles múltiples protocolos RS422/485 (DynaPel, Pelco y varios más)
- Calefactora y ventilador integrados
- Rápida instalación
- Cable de alimentación incluido



MODELO	INTERCEPTOR
Número de presets	128
Número de tours	4
Número de patrones	4
Zonas de enmascaramiento	24
Entradas de alarma	7
Salidas de alarma	2
Ángulo de giro	360° Pan / 90° Tilt
Velocidad	Min. 0.4°/seg; Max. 320°/seg
Módulo de cámara	Sony FCB-EX980
Dispositivo de imagen	1/4 tipo EXview HAD CCD (Día/Noche)
Filtro IR	Si
Lente	26x Zoom óptico f=3.5 mm (Ancho) a 91.0 mm (Tele) F1.6 a F3.8 (12x Zoom digital)
Iluminación mínima	0.01/0 lx (Típico) (50 IRE)
Resolución horizontal	480 líneas de TV
Rango de temperatura	-40°C ~ +60° C
Humedad	0-90% Sin condensación
Presión atmosférica	86-106 kPa
Peso	3.85kg
Terminación	Cable de aluminio revestido
IP	IP66
Alimentación	24VAC
Consumo	50W
EMC	FCC Parte 15B Clase A EN55022 Clase A
Protección	TVS 1500W Resistente a sobrecarga