IPC123-Fi9N



Excelente calidad de imagen

- Resolución 1080p@60fps
- · Compresión de vídeo H.265, ahorra la mitad de ancho de banda y espacio en disco
- Ultrabaja iluminación, 0.0005 Lux a color
- Ultra WDR, 120 dB
- 3D DNR

Funciones inteligentes y recognitivas

- Detección de movimiento
- Manipulación
- Perímetro
- Desenfoque
- Cambio de escena
- Invasión del perímetro
- Abandono del perímetro
- Objeto abandonado
- Objeto sustraído
- Tumulto
- Fuente de audio
- Captura de rostros

Características

- Ranura para microSD
- Reemplazo de red automático (ANR)
- Audio bidireccional
- Entrada / salida de alarma
- RS485
- 2 entradas de audio simultáneas
- PoE





Sensor	CMOS 1/2" de Barrido Progresivo
Píxeles	2.0 Megapixel
Iluminación mínima	Color: 0.0005Lux (F1.2, AGC 0N) / B/N: 0.0001Lux (F1.2, AGC 0N)
Velocidad de obturador	1~1/30,000s
Día / Noche	Real, iris mecánico
Wide Dynamic Range	Ultra WDR, más de 120dB
Relación S/R	>52dB
Balance de blancos	Auto / Manual
Control de ganancia	Auto / Manual
Compensación de contraluz	Off / WDR / BLC / HLC
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución de imagen	Stream principal: 1080p / Stream secundario: D1
Ratio de frames	Stream principal: 1080p@60fps / Stream secundario: D1@30fps
Ratio de bits	32kbps - 16Mbps
Control de ratio de bits	VBR / CBR
Búsqueda	Fecha y hora / Alarma / Dirección / Personalizado

www.euroma.es

·Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previ *Imagen no contractual.



Zonas de enmascaramiento	Hasta 4 zonas
Detección de movimiento	Hasta 4 zonas
Congelación de vídeo	Soportado
ROI (regiones de interés)	Soportado
Reducción digital de ruido	3D
Antiniebla	Digital
Giro de imagen	Flip / Espejo / Rotación a 90°,180°,270° / Auto flip (giroscopio instalado)
Compresión de audio	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Ratio de bits de audio	32kbps ~ 64kbps
Función de audio	Bidireccional / AEC / Grabación mezclada / Dumb / Mute
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opcional)
Interfaz de usuario	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Número máximo de usuarios	10 (incluye 2 internos)
Estándar	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Reemplazo de red automático (ANR)	Soportado
Detección de objetivo	Rostro
Captura de imagen	Rostro
Activación de alarma	Entrada de alarma / Desconexión de red / Disco lleno / Error en disco
Alarmas inteligentes	Detección de movimiento / Manipulación / Perímetro / Desenfoque / Cambio de escena / Invasión perimetral / Abandono perimetral / Objeto abandonado / Objeto sustraído / Tumulto / Fuente de audio
Eventos de alarma	Reporte de alarma / Grabación / Texto superpuesto / Foto / Salida externa / Notificación a email / Alarma acústica
Ethernet	10/100M, interfaz RJ45
Entrada / salida de audio	2 entradas / 1 salida / 1 micrófono instalado
Control	1x RS485
Entrada / salida de alarma	1 entrada / 1 salida
Salida de vídeo	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Ranura de memoria	Micro SD de hasta 256 Gb
Temperatura de uso	-40°C - 70°C / -40°F - 158°F
Humedad	10% - 95%
Alimentación	AC 24V ± 10% / DC 12V ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Consumo	Max. 6W
Peso	0.5 kg / 1.1lb
Dimensiones	147.5 x 68 x 61mm / 5.81" x 2.68" x 2.40"

www.euroma.es

*Imagen no contractual.