IPC425-G245-N

Speed dome IP 1080P 60 fps
Zoom óptico 45X
9 unidades de LEDs con alcance 180 - 220 metros
8 tours
4 patrones
4 zonas de detección de movimiento
4 áreas de enmascaramiento
4 entradas de alarma / 2 salidas
1 entrada de audio / 1 salida
Incluye tarjeta SD de 32 Gb
Nivel de protección IP66

KEDACOM

Sensor	CMOS 1/1.9" de Barrido Progresivo
Píxeles	2 MP
Iluminacion mínima	Color: 0.002 Lux @ F1.6 AGC ON B&N: 0.0002 Lux @ F1.6 AGC ON 0 Lux IR ON
Velocidad de obturador	1 - 1/30.000 s
Día / Noche	Real, iris mecánico
WDR	Digital
Relación S/R	Más de 55 dB
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Compensación de contraluz	OFF / WDR / BLC / HLC
Longitud focal	4.9 a 220.5 mm
Zoom óptico	45X
Ángulo de visión	61° - 1.8° (Ancho - Tele)
Ratio máximo de apertura	F1.2 (Ancho) - F3.5 (Tele)
Número de LEDs	9 unidades
alcance	180 - 220 m
Giro horizontal	360°
Giro vertical	15° - 90°
Velocidad de giro horizontal	0.1° - 240°/s
Velocidad máxima de giro horizontal	300°/s
Velocidad de giro vertical	0.1° - 160°/s
Velocidad máxima de giro vertical	240°/s
Presets	256
Tours	8 de hasta 32 presets
Patrón	4, 10 minutos de duración máxima

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458

EUROMA

Posicionamiento 3D	Arrastre con ratón
Compresión de vídeo	H265 / H264 / MJPEG
Resolución	1080P
Ratio de frames	Principal: 1080P @ 60 fps Secundarios: D1 @ 30 fps
Ratio de bits	32 Kbps - 16 Mbps
Control de ratio de bits	VBS / CBR
Multistream	Soportado
Zonas de enmascaramiento	4 zonas
Detección de movimiento	Hasta 4 zonas
Congelación de vídeo	Soportado
RCI	Soportado
Reducción digital de ruido	3D
Antiniebla	Digital
Compresión de audio	G711a / G711u / ADPCM / G722 / AAC-LC / G722 / G726
Ratio de bits	32 Kbps - 64 Kbps
Función de audio	Bidireccional / AEC / Grabación de audio mezclado / Mudo / Mute
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DDNS/DNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opcional)
Interfaz de usuario	IPC control (IE, Firefox, Chrome)
Número máximo de usuarios	10
Aplicación	ONVIF (Perfil S, G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Reemplazo de red automático (ANR)	Soportado
Tecnología de localización	GPS
Activación de alarma	Entrada de alarma / Desconexión de red / Disco lleno / Error en disco
Alarma inteligente	Detección de movimiento / Tampering
Eventos de alarma	Reporte de alarma / Grabación / Texto excedido / Foto / Salida externa / Nota de Email / Alarma acústica
Ethernet	10 / 100 M, RJ45
Entrada / salida de audio	1 / 1
Control	1 x RS485
Entrada / salida de alarma	4 / 2
Ranura SD	Incluye tarjeta de 32 GB
Temperatura de uso / Humedad	-40°C a +70°C / 10% - 95%
Nivel de protección	IP66
Alimentación I Consumo	24 V AC / 3 A I Máximo 45 W
Peso / Dimensiones	8 Kg / 214 x 379 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458