

- Resolución 8MP (3840 × 2160)
- Compresión H.265, ahorra hasta un 50% de espacio en disco y de ancho de banda
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- Regiones de Interés (ROI)
- 3D DNR
- WDR digital
- HLC
- BLC
- Antiniebla
- IR con alcance 50 - 70 metros
- Alimentación PoE
- Nivel de protección IP67
- Soporta hasta tres streams de vídeo
- APP gratuita para iOS y Android
- Analítica inteligente de vídeo
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma



Sensor	CMOS1 / 2.7"
Tamaño de imagen	3840 × 2160
Obturador electrónico	1 / 25 s - 1 / 100000 s
Iluminación mínima	0.11 lux @F1.4, AGC ON; 0 lux con IR
Lente	2.8-12mm@F1.4, motorizada
Campo de visión	H: 102.7° ~ 32.2°; V: 70.2° ~ 18.5°; D: 110.2°~36.7°
Wide Dynamic Range	Digital
BLC	Sí
HLC	Sí
Antiniebla	Sí
Reducción digital de ruido	3D DNR
Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Estándar de compresión H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Resolución	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF
Stream principal	8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 2MP(1-20fps)
Stream secundario	720P/D1/CIF(1-20fps)

Stream terciario	D1/CIF/480x240(1-20fps)
Ratio de bits	64 Kbps ~ 8 Mbps
Tipo de ratio de bits	VBR / CBR
Compresión de audio	G711A / U
Regiones de interés	Cada ROI puede configurarse independientemente
Red	RJ45
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarma	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	Soporta microSD de hasta 128 Gb
Reset	Sí
Monitorización remota	Navegador web, CMS
Conexión online	Hasta 3 usuarios simultáneos
Protocolos de red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Protocolo de interfaz	ONVIF
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Detección de sensor de alarma, Error en microSD, MicroSD llena, Conflicto IP, Desconexión de cable
Analítica inteligente	Detección de invasión de región, Detección de cambio de escena, Detección de línea de cruce
Funciones generales	Marca de agua, Filtro IP, Enmascaramiento de vídeo, Heartbeat, Bloqueo de acceso ilegal
PoE	Sí
Alcance de IR	50 ~ 70 m
Nivel de protección	IP 67
Alimentación	DC12V/PoE
Consumo	< 9.5W
Condiciones ambientales de uso	Temperatura: - 30°C a +60°C Humedad: Inferior al 95% sin condensación
Dimensiones	279.5 × 100.3 × 88.9 mm
Peso	1.032KG