

- Compresión de vídeo H.265
- Resolución 8 MPX (4K)
- Reducción digital de ruido 2D/3D
- Lente Fija de 2,8 mm
- 36 unidades de LEDs IR con alcance 30 metros
- Descargador atmosférico profesional
- Estándar ONVIF
- Compatible con iOS y Android
- Soporta navegadores IE y Firefox
- Hasta 10 usuarios en remoto de forma simultánea
- CMS y APP gratuitos
- PoE/12VDC



<b>Sensor</b>	CMOS 8 MPX 1/2.7" IMX 415 CMOS sensor,color 0.0001Lux@F1.2,black/white 0.0001Lux@F1.2
<b>Iluminación mínima</b>	Color 0.0001Lux@F1.2 / B&N 0.0001Lux@F1.2
<b>Compresión</b>	H.265AI/H.265+/H264
<b>Salida de imagen</b>	Stream principal: 8 MPX@20 fps / 5MP@25fps / 4MP@25fps /2MP@25fps; Stream secundario: 704*576@25fps;
<b>Obturador electrónico</b>	1/50(1/60)s to 1/10,000s
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Reducción digital de ruido</b>	2D/3D
<b>Wide dynamic</b>	Digital
<b>Lente</b>	Fija de 2.8 mm
<b>LEDs</b>	36 unidades IR
<b>Alcance</b>	25 - 30 metros
<b>Interfaz de red</b>	1*RJ45 10/100M puerto Ethernet adaptativo
<b>Protocolos de red</b>	RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP
<b>Detección de movimiento</b>	Soportado
<b>Zonas de enmascaramiento</b>	Soportado
<b>ONVIF</b>	Soportado
<b>Móntorización en remoto</b>	Compatible iOS, Android
<b>Dimensiones</b>	180 x 65 x 68 mm
<b>Peso</b>	0,65 kg
<b>Alimentación</b>	12 V DC / PoE