

- Cámara IP de 5 MP, compresión H.265
- Lente varifocal 5 a 50 mm
- Reducción digital de ruido 2D/3D
- 36 LEDs IR
- Descargador atmosférico
- Permite tirar fotos
- OSD
- Soporta e-map
- Compatible Onvif
- Hasta 10 usuarios remotos conectados simultáneamente
- CMS gratuito
- Alimentación PoE



<b>Estructura del sistema</b>	RTOS embebido, DSP dual core 32 bit(Hi3516EV300), Compresión PureHard, Watchdog
<b>Sensor</b>	CMOS 1/2.8" 5 MP Sensibilidad 0.001 Lux @ F1.2 color / 0.0001 B&N
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265AI/H.265+
<b>Salida de imagen</b>	Stream principal: 5MP 2592*1944@20fps / 4MP 2560*1440@20fps / 2MP 1920*1080@25fps; Stream secundario: 704*576@25fps;
<b>Obturador</b>	1/50(1/60)s a 1/10,000s
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Reducción digital de ruido</b>	2D/3D
<b>Wide dynamic</b>	Digital
<b>Lente</b>	5 a 50 mm manual
<b>LEDs IR</b>	36 unidades
<b>Interfaz de red</b>	1*RJ45 10/100M puerto Ethernet adaptativo
<b>Protocolos</b>	RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP, etc.
<b>Funciones de análisis inteligente</b>	Detección de humanos, detección de rostros
<b>WEB</b>	Soportado
<b>OSD</b>	Sí
<b>Detección de movimiento</b>	Sí
<b>Onvif</b>	Soportado
<b>Monitorización móvil</b>	APP compatible iOS y Android
<b>Peso</b>	1.95 Kg
<b>Dimensiones</b>	313 x 170 x 86 mm
<b>Alimentación</b>	12 V DC / PoE