

- Cámara IP de exterior de 2 MP
- CMOS 1/2.8" Sony IMX322 + Hi3516c, alta definición 1920 x 1080
- Lente varifocal de 5 a 50 mm
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- 42 LEDs de iluminación infrarroja con alcance 80 - 100 metros
- Compresión de vídeo H.264 avanzado
- Dual Stream
- Plug & Play
- Compatible con iPhone y Android
- Compatible con Internet Explorer, Firefox, Safari
- Máximo 10 usuarios simultáneamente
- Web server instalado
- Cumple estándar ONVIF



Sensor	CMOS 1/2.8" Sony IMX322
Procesador principal	Hi3516c
Resolución	1080P
Píxeles efectivos	1920 x 1080
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux / B&N: 0.001 Lux / 0 Lux IR ON
Lente	Varifocal 5 a 50 mm
Número de LEDs	42 unidades
Alcance	80 - 100 metros
Día / Noche	Real, iris mecánico
Relación S/R	Más de 50 dB
WDR	Digital, más de 80 dB
Formato de compresión	H.264, MJPEG
Stream principal	25 fps @ 1920 x 1080 / 1280 x 720
Stream secundario	25 fps @ 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 352 / 320 x 240
Ratio de compresión	32 Kbps - 16 Mbps
Protocolos	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPoE, SMTP, UPnP
ONVIF	Versión 2.2
Ethernet	10/100M RJ45
Alimentación	12 V DC
Consumo	1 A