

- Cámara IP con resolución 5MP
- Lente varifocal motorizada, 2.8 a 12 mm
- LEDs IR con alcance 50 - 70 metros
- Ultra WDR 120 dB
- 3D DNR
- ROI
- Detección de movimiento
- Zonas de enmascaramiento
- Línea de cruce
- Invasión / abandono del perímetro
- Soporta microSD de hasta 256 Gb
- 1 entrada de audio / 1 salida
- 1 entrada de alarma / 1 salida
- Salida de vídeo analógica
- Compatible ONVIF
- Alimentación PoE
- IP67



Sensor	1 / 2.7 "CMOS
Resolución de imagen	2592 x 1944
Obturador electrónico	1 / 30 s ~ 1 / 100000 s
Iluminación mínima	0.007 lux@F1.4,AGC ON; 0 lux con IR
Lente	2.8-12mm@F1.4, motorizada
Campo de visión	H: 95.1° ~ 30° V: 78.7° - 22.8° D: 107.6° - 37.1°
Día / Noche	Real, iris mecánico
Wide Dynamic Range	120dB
BLC	Sí
HLC	Sí
Antiniebla	Sí
Reducción de ruido digital	3D DNR
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución	5MP / 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Stream de vídeo	Principal: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P / 720P (1 ~ 30fps; 50Hz: 1-25fps) Secundario: 720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1-25fps) Terciario: D1/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1-25fps)
Ratio de bits	64 Kbps ~ 8 Mbps / VBR / CBR
Compresión de audio	G711A / U
ROI	Cada zona de interés se configura independientemente
Red	RJ45
Salida de vídeo	CVBS (1 x BNC)
Audio	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	Soporta microSD de hasta 256 Gb
Alarma	1 entrada / 1 salida
Protección perimetral	Línea de cruce, Entrada / salida / invasión de región (humano / vehículo / bicicleta)
Detección de excepción	Cambio de escena, desvanecimiento de vídeo, cambio de color
Detección de rostro	Detección y captura
Monitorización remota	Navegador web, CMS
Conexión on línea	Hasta 10 usuarios; Transmisión de varios streams de vídeo a tiempo real
Protocolos de red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Protocolo de interfaz	ONVIF
Alarma inteligente	Detección de movimiento, Sensor de detección, Error en tarjeta SD, SD llena, Conflicto en dirección IP, Desconexión de cable
Funciones generales	Marca de agua, Filtro IP, Enmascaramiento de vídeo, Heartbeat, Protección mediante contraseña, Corrección de distorsión de imagen
Alcance de IR	50 ~ 70 m
Nivel de protección	IP67
Alimentación	DC12V/PoE (IEEE802.3af)
Consumo	< 12.5W
Condiciones ambientales de uso	- 30 C ~ 60°C / Humedad inferior al 95% sin condensación
°Dimensiones	273.5 × 91.6 × 81.3 mm
Peso	1.04 Kg