

- Compresión H.265+/H.265/H.265/H.264
- Dual stream
- Resolución 4 MP
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- Día / Noche real, iris mecánico
- 42 LEDs, alcance 40 metros
- Detección de movimiento notificable a email
- Soporta E-Map
- Estándar ONVIF
- APP gratuita compatible con Android, iOS
- Compatible con navegadores IE y Firefox
- Hasta 10 usuarios simultáneos
- IP66, resistente a la intemperie, carcasa metálica
- CMS gratuito
- PoE incluido



<b>Estructura del sistema</b>	RTOS embebido, dual-core 32bit DSP (NT98562), pure hard compression ,watch dog
<b>Sensor</b>	CMOS 4.0MP 1/3" SC401AI Baja iluminación
<b>Sensibilidad</b>	Color 0.01Lux@F1.2; Blanco & Negro 0.001Lux@F1.2
<b>Señal del sistema</b>	PAL/NTSC
<b>Sistema de barrido</b>	Progresivo
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>IR Leds</b>	42 unidades / alcance 40 metros
<b>Lente</b>	Varifocal 2.8-12 mm
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265/H.264,soporta dual stream
<b>Salida de imagen</b>	Main stream:4MP 2560*1440@25fps,3MP 2048*1536@25fps;sub-stream: 704*576 @15fps
<b>Reducción digital de ruido</b>	2D/3D DNR
<b>Wide dynamic</b>	Digital
<b>Interfaz de red</b>	1*RJ45 10/100M puerto Ethernet adaptativo
<b>Protocolos</b>	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP etc
<b>Rendimiento</b>	Descargador atmosférico, en línea con la normativa internacional.
<b>Configuración WEB</b>	Sí
<b>OSD</b>	Sí
<b>Detección de movimiento</b>	Sí
<b>ONVIF</b>	Soportado
<b>Monitorización remota</b>	APP gratuita, compatible Android e iOS
<b>Alimentación / Consumo</b>	DC12V/2A ≤3W, / POE
<b>Nivel de protección</b>	IP66
<b>Dimensiones</b>	219 x 70 x 70 mm
<b>Peso</b>	1300 g