

- Cámara bullet IP 5MP
- Sensor CMOS 1/1.8" IMX178 + HI3561A SONY
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm de iris manual
- Iris mecánico
- Día / Noche real
- Compresión de vídeo H265 avanzado
- Dual Stream
- Plug & Play
- Compatible con diferentes sistemas operativos móviles
- Compatible con múltiples navegadores
- Web Server instalado



<b>Sensor</b>	CMOS 1/1.8" IMX178 Sony
<b>Procesador principal</b>	HI3516A
<b>Resolución</b>	5 MP
<b>Píxeles efectivos</b>	2592 x 1944 @ 25 fps
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0.01 Lux @ F1.2 / B&N: 0.001 Lux @ F1.2
<b>Lente</b>	2.8 a 12 mm
<b>Número de LEDs</b>	36 unidades
<b>Alcance</b>	40 - 50 metros
<b>Día / Noche</b>	Real, iris mecánico
<b>Relación S/\$</b>	Más de 50 dB
<b>WDR</b>	Digital
<b>Reducción digital de ruido</b>	2D, 3D
<b>Compresión</b>	H265
<b>Dual Stream</b>	Principal: 5 MP 2592 x 1944 @ 25 fps; 3 MP 2048 x 1536 Secundario: 704 x 576 @ 25 fps; 640 x 480; 640 x 352; 320 x 240
<b>Ratio de compresión</b>	32 Kbps - 16 Mbps, ajuste continuo, soporta CBR / VBRs
<b>Alarma</b>	FTP, Email, IE, CMS
<b>Procolos</b>	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, PPPoE, SMTP, UPnP
<b>ONVIF</b>	2.2
<b>Ethernet</b>	10/100 M
<b>Temperatura de uso</b>	-10°C a +50°C
<b>Alimentación   Consumo</b>	12 V DC / PoE   3.5 W
<b>Peso / Dimensiones</b>	1.2 Kg / 316.13 x 170 x 86 mm