

- Compresión de vídeo H.265
- Resolución 8 MPx (4K)
- Reducción digital de ruido 2D/3D
- Lente varifocal 2.8 a 12 mm
- 42 unidades de LEDs IR con alcance 40 metros
- Descargador atmosférico profesional
- Estándar ONVIF
- Compatible con iOS y Android
- Soporta navegadores IE y Firefox
- Hasta 10 usuarios en remoto de forma simultánea
- CMS y APP gratuitos
- PoE /12VDC



| | |
|-----------------------------------|--|
| Sensor | CMOS 5.0MP 1/2.7" IMX415 CMOS sensor,color 0.0001Lux@F1.2,black/white 0.0001Lux@F1.2 |
| Iluminación mínima | Color 0.0001Lux@F1.2 / B&N 0.0001Lux@F1.2 |
| Compresión | H.265AI/H.265+/H264 |
| Salida de imagen | Stream principal: 8MPX@20FPS; 5MP@25fps / 4MP@25fps /2MP@25fps; Stream secundario: 704*576@25fps; |
| Obturador electrónico | 1/50(1/60)s to 1/10,000s |
| Día / Noche | Real, iris mecánico |
| Reducción digital de ruido | 2D/3D |
| Wide dynamic | Digital |
| Lente | Varifocal manual 2.8 a 12 mm |
| LEDs | 42 unidades IR |
| Alcance | 35 - 40 metros |
| Interfaz de red | 1*RJ45 10/100M puerto Ethernet adaptativo |
| Protocolos de red | RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP |
| Detección de movimiento | Soportado |
| Zonas de enmascaramiento | Soportado |
| ONVIF | Soportado |
| Móntorización en remoto | Compatible iOS, Android |
| Dimensiones | 219 x 70 x 70 mm |
| Peso | 1.3kg |
| Alimentación | 12 V DC / PoE |

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.