IRCAM H90WPOE

- Compresión de vídeo H.265
- Resolución 5MP
- Reducción digital de ruido 2D/3D
- Lente varifocal MOTORIZADA 2.7 a 13,5 mm
- 4 unidades de LEDs IR con alcance 40 metros
- STARLIGHT (CMOS SONY Profesional)
- Estándar ONVIF
- Compatible con iOS y Android
- Soporta navegadores IE y Firefox
- Hasta 10 usuarios en remoto de forma simultánea
- CMS y APP gratuitos
- PoE



Sensor	CMOS 5.0MP 1/2.8" IMX335 Black light illumination CMOS sensor,color 0.0001Lux@F1.2,black/white 0.0001Lux@F1.2
Iluminación mínima	Color 0.0001Lux@F1.2 / B&N 0.0001Lux@F1.2
Compresión	H.265AI/H.265+
Salida de imagen	Stream principal: 5MP@20fps / 4MP@20fps /2MP@25fps; Stream secundario: 704*576@25fps;
Obturador electrónico	1/50(1/60)s to 1/10,000s
Día / Noche	Real, iris mecánico
Reducción digital de ruido	2D/3D
Wide dynamic	REAL
Lente	Varifocal MOTORIZADA 2.7 a 13,5 mm
LEDs	4 unidades IR
Alcance	35 - 40 metros
Interfaz de red	1*RJ45 10/100M puerto Ethernet adaptativo
Protocolos de red	RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP
Detección de movimiento	Soportado
Zonas de enmascaramiento	Soportado
ONVIF	Soportado
Mónitorización en remoto	Compatible iOS, Android
Dimensiones	221 x 105 mm
Peso	1.5 kg
Alimentación	12 V DC / PoE

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1°-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458