



- Cámara apta para instalaciones en exterior
- Leds de alta potencia con alcance máximo de 80 metros
- Resolución 800 líneas
- DSP Effio-A
- WDR digital
- 2D + 3D DNR
- Zonas de enmascaramiento
- Detección de movimiento
- Función espejo
- Lente varifocal 9 a 22 mm



Sensor	CCD Sony 1/3" 673 + Effio-A
Señal del sistema	PAL / NTSC
Resolución horizontal	800 líneas
Iluminación mínima	0 Lux IR ON
Número de infrarrojos	12 unidades de alto rendimiento
Alcance de los infrarrojos	70 - 80 metros
Lente	9 a 22 mm
Compensación de contraluz	Automática
Obturador electrónico	1/50 (1/60) - 1/100.000 segundos
Balance de blancos	Automático
Relación S/R	52 dB
Corrección Gamma	0.45
WDR	Digital
DNR	2D + 3D
Zonas de enmascaramiento	Sí
Detección de movimiento	Sí
Función espejo	Sí
Temperatura de uso	-20°C a +50°C
Sincronización del sistema	Interna
Salida de vídeo	1.0Vp-p / 75 Ω
Alimentación	12 V DC
Consumo	1 A
Dimensiones	225 x 152 x 84 mm
Peso	1.200 g.