KIT BEAGLE

Kit formado por 4 cámaras IP WiFi y un NVR

Cámara

- Soporta WDR Digital, 3D DNR
- Día / Noche real, iris mecánico
- 24 unidades de LEDs, alcance 20 - 30 metros
- Compresión H264 High Profile, 4 canales WiFi
- Soporta IEEE802.11b/g/n, antena dual 2.4GHz, 150 Mbps

NVR

- Soporta previsualizaciónd e vídeo, grabación, reproducción, copia de seguridad, salida simultánea de vídeo HDMI/VGA, resolución 960P
- Soporta ONVIF
- Soporta DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, Búsqueda IP, Central de alarmas, etc.
- Monitorización a través de móvil (iOS, Android)
- Compatible con mútliples navegadores (IE, Chrome, Firefox, Safari), Soporta ARSP
- Soporta WEB, CMS, VMS, Plataforma JFEYE

NVR

Procesador	Hi3520D
Sistema	Linux embebido
Entrada de vídeo	4 x 960P
Reproducción	4 x 960P
Compresión	H264
Compresión de audio	G711a
Modo de grabación	Manual, Alarma, Detección de movimiento, Agenda
Modo de búsqueda	Hora, Calendario, Evento, Canal
Modo de almacenamiento	HDD, USB, SATA
Banda WiFi	2.4 GHz
Ratio	150 Mbps
Estándar WiFi	IEEE802.11 b/g/n
Salida HDMI	1 x HDMI (máximo 960P)
Salida VGA	1 x VGAH (máximo 960P)

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458

Puerto Ethernet	1 x WLAN + 3 x LAN
Puerto USB	3 x USB2.0
HDD	1 SATA (máximo 6 Tb)
Temperatura de uso	0°C a +55°C
Humedad	10% a 90%
Alimentación	12 V DC
Consumo	10 W (sin HDD)
Peso	1 Kg
Dimensiones	255 x 236 x 44 mm

Cámara

Sensor	CMOS 1/4"
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux @ F1.2 AGC ON; B&N: 0.01 Lux @ F1.2 AGC ON, 0 Lux IR ON
Número de LEDs	24 unidades
Alcance	20 - 30 metros
Velocidad de obturador	1/50 - 1/10.000 s
Lente	HD 3.6 mm @ F1.8
Día / Noche	Iris mecánico
Resolución	1280 x 720
Ratio de frames	25 @ 720P
Compresión de vídeo	H264 High Profile, Foto JPEG
Ratio de bits	0.1 Mbps ~ 6 Mbps
Compresión de audio	G711a
Almacenamiento	Red
Alarma	Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Bloqueo de vídeo, etc
Protocolo	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Características	Antiparpadeo, Dual-Stream, Heartbeat, Protección mediante contraseña
Ethernet	Transferencia WiFi, Soporta conexión directa mediante WPS
Temperatura de uso	-10°C a +60°C
Humedad	10% - 90%
Alimentación	12 VDC
Consumo	Máximo 3W
Nivel de protección	IP66
Peso	390g
Dimensiones	64.5 x 148 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458