

- CMOS 1/2.8" SONY STARVIS
- 2 MEGAPIXELS
- Iluminación mínima 0.05 Lux
- 3D DNR
- DSS
- BLC
- 12 V DC / PoE
- **Lente de 4,3 mm PIN HOLE**
- Compatible ONVIF
- Funcion FLIP / MIRROR



Sensor	CMOS 1/2.8" de barrido progresivo
Píxeles efectivos	1920 x 1080, 2 MPX
Compresión de vídeo	H264 / MJPEG
Resolución máxima de vídeo	1920 X 1080 @ 30 fps
Múltiples streams	3
Lente	4,7 mm
Iluminación mínima	0.05Lux (F2.5 DSS OFF) / 0.01 Lux (DSS Máximo)
Velocidad de obturador	1/30 - 1/8.000
Día / Noche	Electrónico
WDR	DOL-HDR 115 dBI
Reducción digital de ruido	3D
Función	BLC, AGC, DSS
Zonas de enmascaramiento	5 zonas
Detección de movimiento	5 zonas
Max. numero de Clientes	10
Antiniebla	Seleccionable
Protocolo	IPv4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, ARP, DNS, DDNS, HTTPS, UPnP
Soporte	Incluido
Carcasa	Aluminio
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Alimentación	12 V DC / PoE (IEEE802.3af)
Dimensiones	19 x 85,5 mm
Peso	85,5 g