

KP34U

- Cámara miniatura con lente Pin Hole plana
- Conector USB
- Windows Media Player reconoce automáticamente la cámara
- Lente 3.7 mm
- Resolución 1.3 Mpx
- Bajo consumo





Sensor	CMOS 1/3.2" Color
Píxeles efectivos	1280 (H) x 960 (V)
Sincronización del sistema	Interno
Sistema de barrido	Barrido progresivo
Salida de vídeo	VGA (640 x 480) CIF (352 x 288) QCIF (176 x 144) CIF (160 x 120)
Relación S/R	Más de 48 dB (AGC OFF)
Iluminación mínima	1.0 Lux
Exposición	Auto / Manual (Velocidad de obturador & Control AGC)
Balance de blancos	Auto / Fijo / Interior / Inicial / Exterior
Características Gamma	0.45
lmagen	Brillo / Contraste / Gamma / Saturación
Miscelánea	Imagen Blanco & Negro / Espejo / Giro / Contraluz / Parpadeo
Alimentación	5 V DC / 400 mA
Corriente	125 mA / entrada 5 V DC regulada
Lente	3.7 mm pin hole
Temperatura de uso	0°C a +40°C
Humedad	0% - 80% RH
Interfaz	USB (Compatible con USB2.0)
Dimensiones	34 x 34 mm
Peso	70 g.